

CUSTOM

2020
Update
Model

防水 デジタル温度計

CT-410WP
CT-422WP

IPX5

準拠



CT-422WP プローブ長 275mm のロングタイプ



CT-410WP



CT-321WP



CT-311WP
CT-321WP

IPX7

準拠

CT-311WP プローブ長 275mm のロングタイプ

【全機種共通】

プローブ先端 **Φ2.2mm**
刺し跡が目立たない!



測定範囲

-50 ~ +300°C


- CT-422WP (ロングタイプ)
標準価格 ¥ 5,500 (税別)
- CT-410WP
標準価格 ¥ 3,300 (税別)

- CT-311WP (ロングタイプ)
標準価格 ¥ 5,000 (税別)
- CT-321WP
標準価格 ¥ 2,980 (税別)

全機種共通

測定範囲の拡張

-50 ~ +300°C



プローブ先端
φ2.2mmで
さらに刺し跡が
目立たない！

弊社従来品
CT-422WR / 410WR=φ3.5mm
CT-310WP/320WP=φ2.5mm

弊社従来品
CT-422WR / 410WR = -10 ~ +220 °C
CT-310WP = -40 ~ +250 °C

CT-311WP
CT-321WP

IPX7
準拠





CT-410WP
CT-422WP

IPX5
準拠

ロングセラーモデルがより使いやすく、
便利にリニューアル！ ※ 弊社従来品 CT-422WR / CT-410WR /
CT-310WP / CT-320WP との比較



詳しい情報は弊社ウェブサイトにて
ご確認いただけます。

品番 / 液晶部形状	ロングタイプ 	CT-410WP 	CT-321WP 	ロングタイプ 
センサータイプ	サーミスタ	サーミスタ	サーミスタ	サーミスタ
プローブ	φ3.5×275mm (先端φ2.2mm) SUS304	φ3.5×140mm (先端φ2.2mm) SUS304	φ3.5×140mm (先端φ2.2mm) SUS304	φ3.5×275mm (先端φ2.2mm) SUS304
寸法・重量	約 W45×H350×D18mm、 約35g ※プローブキャップ、電池含む	約 W45×H215×D18mm、 約30g ※プローブキャップ、電池含む	約 W30×H265×D15.5mm、 約38g ※プローブキャップ、電池含む	約 W30×H400×D15.5mm、 約43g ※プローブキャップ、電池含む
測定範囲	-50.0 ~ +300.0 °C		-50.0 ~ +300.0 °C	
分解能	0.1 °C		0.1 °C	
測定精度	±1 °C (-10.0 ~ +100.0 °C) ±2 °C (-50.0 ~ -10.1 °C / +100.1 ~ +200.0 °C) ±4 °C (+200.1 ~ +300.0 °C)		±1 °C (-10.0 ~ +100.0 °C) ±2 °C (-50.0 ~ -10.1 °C / +100.1 ~ +200.0 °C) ±4 °C (+200.1 ~ +300.0 °C)	
サンプリング	約 1 回 / 秒		約 1 回 / 秒	
オートパワーオフ	機能なし		機能なし	
使用温度	0 ~ +50 °C (但し、結露のない事)		0 ~ +50 °C (但し、結露のない事)	
保存温湿度	-20 ~ +65 °C、80% RH 以下 (但し、結露のない事)		-20 ~ +65 °C、80% RH 以下 (但し、結露のない事)	
電源	LR44 (1.5V) ボタン型電池 ×1個		LR44 (1.5V) ボタン型電池 ×1個	
電池寿命	約1年 (1日約3時間の使用にて)		約1年 (1日約3時間の使用にて)	
防水性	IPX5 準拠		IPX7 準拠	
付属品	取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ		取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ	
JANコード	4983621216042	4983621216035	4983621216011	4983621216028

< お問い合わせ先 >

株式会社カスタム <https://www.kk-custom.co.jp>

本社 / 関東支店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12

TEL: 03-3255-1117 (代表) FAX: 03-3255-1137

関西支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12

ブルーク長堀橋ビル6F

TEL: 06-6262-9950 (代表) FAX: 06-6262-9951

カスタムは法令に則った製品
づくりを行っております。

計量法SI単位

< リーフレット管理用 >

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
・本器に付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池
寿命が短いことがあります。・製品の特長を分かりやすく伝える
ために、合成画像やハメコミ画像を使用しています。また、印刷の
関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。
・本リーフレットの記載内容は2020年6月現在のものです。
©2020 CUSTOM Corporation Printed in Japan 200601



4 983621 960518