

CUSTOM

持ち運びに便利なコンパクトサイズ!
これひとつで暑さ指数・乾燥指数どちらもチェックOK!

携帯型 暑さ・乾燥 指数チェッカー

品番:HV-610 / 標準価格:¥2,600(税別)



※実寸大



※実寸大



暑さ・乾燥のレベルを、

- LEDランプの点滅
 - アラーム音(ON/OFF切り替えOK)
 - バー表示
- の3種類の方法でお知らせします。



HI-302BB

HI-302

屋外での作業や
レジャーシーンに
最適な黒球式

屋外作業中や、ご家庭内での
熱中症指数の管理に便利!

暑さ指数計シリーズ

黒球つきタイプ: HI-302BB / 標準価格 ¥4,950(税別)

JIS B 7022(2017 クラス2) 準拠

屋内据え置きタイプ: HI-302 / 標準価格 ¥4,300(税別)

HV-610

NEW!!



暑さ指数(4段階)

乾燥指数(2段階)

手のひらサイズ

通知方法
LEDランプ/アラーム
アイコン表示

製品仕様

温度	測定範囲	0.0 ~ +50.0 °C
	分解能	0.1 °C
	測定精度	±1.0 °C (+10.0 ~ +39.9 °C), ±2 °C (それ以外)
湿度	測定範囲	20 ~ 90 %RH
	分解能	1 %RH
	測定精度	±5 % (+25 °C, 30 ~ 69 %RH), ±10 % (それ以外)
暑さ指数 (WBGT)	測定範囲	0.0 ~ +50.0 °C
	分解能	0.1 °C
乾燥指数	測定範囲	1.0g/m ³ ~ 70.0g/m ³
	分解能	0.1g/m ³
測定間隔	約 20 秒毎	
アラーム音量	約 60 dB	
寸法 / 重量	W62 × H40 × D12.5 mm / 約 30g (電池含む)	
電源	CR2032 × 1 個	
付属品	取扱説明書 (保証書付き)、ストラップ、CR2032 リチウム電池 × 1 個 (テスト用)	
JAN コード	4 983621 300345	



HV-610
製品ページはこちら

HI-302BB



暑さ指数(4段階)

黒球式

通知方法
LEDランプ/アラーム
アイコン表示

製品仕様

JIS B 7922 精度区分	クラス 2	
センサー	温度	半導体センサー
	相対湿度	半導体センサー
	黒球温度	サーミスタ
温度	測定範囲	0.0 ~ +50.0 °C
	分解能	0.1 °C
	測定精度	±0.6 °C (+20.0 ~ +50.0 °C), ±1.0 °C (左記以外)
湿度	測定範囲	20.0 ~ 90.0 %RH
	分解能	0.1 %RH
	測定精度	±5 %RH (30.0 ~ 90.0 %RH), ±10 %RH (左記以外)
暑さ指数 (WBGT)	測定範囲	0.0 ~ +50.0 °C
	分解能	0.1 °C
WBGT モード	IN (室内) / OUT (屋外)	
測定間隔	約 20 秒毎	
アラーム音量	3段階調節可 (Hi: 70 dB / Lo: 60dB / OFF)	
寸法 / 重量	約 W 59 × H117 × D45 mm / 約 95 g (電池含む)	
電源	単 4 形乾電池 × 2 本	
付属品	取扱説明書 (保証書付き)、ベルト、単 4 形乾電池 × 2 本 (テスト用)	
JAN コード	4 983621 300307	



HI-302BB
製品ページはこちら

HI-302



暑さ指数(4段階)

シンプル機能

通知方法
LEDランプ/アラーム
アイコン表示

製品仕様

センサー	温度	半導体センサー
	相対湿度	半導体センサー
温度	測定範囲	0.0 ~ +50.0 °C
	分解能	0.1 °C
	測定精度	±0.6 °C (+20.0 ~ +50.0 °C), ±1.0 °C (左記以外)
湿度	測定範囲	20.0 ~ 90.0 %RH
	分解能	0.1 %RH
	測定精度	±5 %RH (30.0 ~ 90.0 %RH), ±10 %RH (左記以外)
暑さ指数 (WBGT)	測定範囲	0.0 ~ +50.0 °C
	分解能	0.1 °C
測定間隔	約 15 秒毎	
アラーム音量	約 70 dB	
寸法 / 重量	約 W 59 × H78 × D23 mm / 約 80 g (電池含む)	
電源	単 4 形乾電池 × 2 本	
付属品	取扱説明書 (保証書付き)、ベルト、単 4 形乾電池 × 2 本 (テスト用)	
JAN コード	4 983621 300314	



HI-302
製品ページはこちら

※各製品に付属の電池は試供品です。
市販の通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。
※使用頻度、使用状況により電池寿命は短くなります。

< お問い合わせ先 >

株式会社カスタム <https://www.kk-custom.co.jp>

本社 / 関東支店
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12
TEL: 03-3255-1117 (代表) FAX: 03-3255-1137
関西支店
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12
ブルーク長堀橋ビル6F
TEL: 06-6262-9950 (代表) FAX: 06-6262-9951

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコミ画像を使用しています。
また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。
・本リーフレットの記載内容は2024年4月現在のものです。
©2023 CUSTOM Corporation Printed in Japan 240402