



## 取扱説明書

<b>保証書</b>	
株式会社 カスタム	
保証規定	
本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、下記の保証規定により保証いたします。	
1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じました場合は無償修理いたします。	
2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。	
3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。	
a 不適切な取扱い、使用による故障	
b 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による故障	
c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理による故障	
d その他当社の責任とみなされない故障	
e 消耗品および付属品の故障	
型番	CD-1000PE シリアルNo.
保証期間	年 月 日より1カ年
お客様	お名前 様 ご住所 電話番号
販売店	住所・店名
販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。	

株式会社 カスタム

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12  
TEL (03) 3255-1117 FAX (03) 3255-1137  
<https://www.kk-custom.co.jp/>

190701

このたびは当社の防水導電率計をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。なお、お読みいただいた後もこの取扱説明書を大切に保管してください。

### 安全にご使用いただくために

本器をご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みください。  
故障や破損の際は、購入された販売店までご連絡ください。

#### ⚠️ 警告

- 指定の方法、条件以外での使用は絶対に行わない。
- 落下や過度の衝撃、振動を与えない。  
本器を破損したり重大事故を引き起こす恐れがあります。
- 故障が疑われる場合は使用しない。  
使用前に亀裂、破損等の異常がないかを十分確認し、本器の使用中に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。
- 本器の分解、改造は行わない。  
修理が必要な場合は、購入された販売店にお問合せください。
- 本器を加熱したり火中に投入しない。  
破裂による火災、怪我の恐れがあります。
- 危険物、発火物、爆発の恐れがある場所では使用しない。  
重大事故を引き起こす恐れがあります。

#### ⚠️ 警告

- 過度なストレスを加えないこと
- 衝撃を加えないこと
- 長時間、水没させないこと
- 高温、低温、直射日光、蒸気などを避けること

### 電池について

液漏れ・発熱・破裂・発火・誤飲による重大事故を避けるため、以下の注意事項を必ずお守りください。

#### ⚠️ 警告

- 電池は乳幼児の手の届かない所に置く。  
万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったり皮膚や衣服に付着した場合は、すぐには多量のきれいな水で洗い流す。  
失明や皮膚に障害を起こす恐れがありますので、医師の治療を受けてください。
- 電池の液は舐めない。  
万一、舐めた場合はすぐにうがいをして、医師に相談してください。
- 電池を火に入れたり、加熱、分解、改造をしない。
- 電池のプラス、マイナスを逆にして使用しない。
- 電池のプラス、マイナスを針金などで接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管をしない。
- 指定されている電池以外は使用しない。
- 使い切った電池はすぐ本器から取り出す。
- 本器が濡れている時や湿気の多い場所では電池を交換しない。  
また濡れた手で電池を交換しない。
- 電池を交換する際は、必ず電源を切ってから行う。
- 長期間使用しない場合には、本器から電池を取り出す。
- 廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

### 校正標準液について

#### ⚠️ 警告

校正標準液が皮膚や衣服に付着しないように注意してください。  
皮膚に付着した時は速やかに流水で洗い流してください。  
万一、目に入った場合には、直ちに水洗いをして、医師に相談してください。


### 防水について

#### ⚠️ 注意

本器はIP67準拠の防塵防水構造なので、水が掛かつたり、一時的な水没に対しては保護されますが、長時間水没せたままにしたり、水分が付着したままの状態で使用しないでください。

### ⚠️ 注意

- 高温や低温、直射日光が当たるところ、車中、湿気やホコリの多いところでの使用や保管はしない。
- 急激な温度変化のある場所では使用しない。  
低温からの急激な温度変化では、結露の原因となります。
- 外部の強力なノイズ等により測定ができなくなった場合、表示に異常が発生した場合は本器の電源を切る。  
しばらくしてから電源を入れなおしてください。



### 測定対象について

#### ⚠️ 注意

- 水質の測定用途のため、有機溶剤、油、接着剤など、水で洗い流せない物の測定には使用できません。強酸性水、強アルカリ性、塩酸、フッ酸などの水溶液にも使用できません。
- 汚れや不純物の多い水を測定した場合、センサーに不純物が付着して、測定値が安定しなかったり、センサーの性能低下・劣化を早める原因となります。
- 飲料水を測定する場合は、測定可能な量を別の容器に入れて測定してください。測定した飲料水は廃棄してください。

### 1. 概要

本器は、下記の機能を持った防水導電率計です。


- IP67規格に準拠した防塵防水構造。
- 大型液晶により導電率値、温度の同時表示。
- 測定値が安定した後に、測定値をホールドするオートロック機能
- バックライト機能
- 1台で導電率/TDS(不純物総溶解度)/塩分の測定が可能。
- 係数可変可能: 温度(15.0°C~35.0°C, 0.00~10.00%) / TDS(0.40~1.00) / 塩分(0.20~0.80)
- 校正標準液により、1点校正が可能(例: 1413 μS/cm)。

### 2. 仕様

測定範囲	導電率 0.0 μS/cm ~ 20.0 mS/cm
	TDS 0.0 mg/L(ppm) ~ 10.0 g/L(ppt)
	塩分 0.0 mg/L(ppm) ~ 13.0 g/L(ppt)
	温度 0 ~ 60°C
分解能	導電率 0.1 μS/cm ~ 0.01 mS/cm
	TDS 0.1 mg/L(ppm) ~ 0.01 g/L(ppt)
	塩分 0.1 mg/L(ppm) ~ 0.01 g/L(ppt)
	温度 0.1°C
測定精度	±2%FS, ±1°C
ローバッテリー表示	電池電圧低下時、" "マーク表示
サンプリング	約3回/秒
オートパワーオフ	約20分(解除不可)
防塵防水	IP67準拠
使用温湿度	0°C ~ +50°C, 75%RH以下(但し、結露の無いこと)
保存温湿度	0°C ~ +60°C, 80%RH以下(但し、結露の無いこと)
電源	単4形乾電池×1本
電池寿命	約120時間(アルカリ電池使用時)
寸法・重量	約W40×H185×D48mm、約130g(電池含む)
付属品	取扱説明書、導電率計用校正標準液

※仕様および外観は、改良の為予告なく変更する場合があります。

### 3. 各部の名称



### 5. 保管方法

使用後は、必ず電源を切ってから保管してください。

#### 5-1. 日常のお手入れ

本器に付着した汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。  
汚れがひどい時は、薄い中性洗剤溶液を浸し、固く絞った柔らかい布で拭き、その後乾いた柔らかい布で拭き取ってください。  
研磨剤やアルコール、シンナー、ベンジンなどの揮発性溶液は表面仕上げを傷めたり、機能の低下や故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

使用後は、センサー部を精製水や水道水で良く洗い、乾いた布やティッシュペーパー等で拭いてください。  
また、センサーの乾燥防止の為、センサーキャップ内に、数滴の水滴を入れて、センサーキャップをしっかりと取り付けて保管してください。

長期間使用しない場合は、必ず電池を外して保管してください。

### 6. 測定を始める前に

開梱したらすぐにキズや変色など外観上の異常や付属品に欠品がないかを確認してください。  
万一、不具合がありましたら購入された販売店までご連絡ください。  
本製品のご購入時は、電池は付属されていません。  
別途、単4形アルカリ乾電池をご購入ください。  
「4-1. 電池の交換」をご参照の上、電池を入れてご使用ください。

### 4. 電池やセンサーの交換方法

#### 4-1. 電池の交換

表示部に " " アイコンが点灯したら電池の残量が少ない合図です。また、表示部に何も表示されない場合も、電池が本器を駆動するのに十分な電圧に達していないので電池の交換を行ってください。

必ず、電源を切ってから電池の交換を行ってください。

1) センサーキャップを外します。

2) センサー固定リングを回して外します。


3) センサーを外し、古い電池を取り出します。

4) 新しい電池(単4乾電池1本)の極性を合わせて電池収納部に入れます。

5) 電池のマイナス側にセンサーの接点バネがくる位置にして、センサーを取り付けます。

6) センサー固定リングをしっかりと締めます。

7) センサーキャップを取付けます。




#### ⚠️ 注意

電池の交換後はセンサー固定リングがしっかりと閉められているか十分に確認してからご使用ください。また、防水パッキンを紛失しない様にしてください。防水性能を保つことができなくなり、故障の原因となります。

#### 4-2. センサーの交換

4-1.と同様の手順で、センサーを交換します。



## 7. 使用方法

### 7-1. 電源




- 電源を入れる。  
電源ボタンを押します。  
液晶表示とバックライトが点灯し測定可能な状態の表示になります。
- 電源を切る。  
電源ボタンを2秒以上"長押し"します。  
液晶表示が消え、電源が切れます。

### 7-2. 初めて使用する時

初めて使用する時や、センサーを交換した時は、「8. 校正（キャリブレーション）」の手順に従って、校正を行ってください。

### 7-3. 測定の手順

- センサーキャップを外します。
- 電源を入れます。
- 測定モードを確認してください。異なる場合はモードを変更してください。(SETボタンの長押し: 11-4. 参照)
- 測定対象液に、センサーを浸します。
- センサーを軽くかき混ぜたのち、静かにして待ちます。
- S 安定アイコンが表示されたら測定完了です。
- 電源を切ります。




センサーを浸す目安



この部分が測定対象液に浸ること。

測定中



測定完了



測定アイコンが点滅します。

S 安定アイコンが点灯します。


※うまく測定できない場合は、「13. 困った時は」を参照の上、対処してください。

※測定完了後、センサーを測定対象液から取り出すと、再び測定を開始します。測定値を固定したい場合は、「11-1.オートロック機能」をONにして使用してください。  
※正常に測定できない場合、下記の表示になることがあります。その場合は、再度測定し直してください。

**BuEr (Over)** 測定上限を超えた場合  
**Undr (Under)** 測定下限を超えた場合  
**Err (Error)** 正常に測定できなかった場合

### 7-4. 測定終了後

測定終了後は、センサー部を精製水や水道水で良く洗い、乾いた布やティッシュペーパー等で水分を十分拭き取ってから、センサーキャップを取付けて保管してください。  
使用後の洗浄が十分でないとき、センサーが故障したり、測定や校正に影響がでる場合があります。  
センサーの乾燥防止のため、センサーキャップ内に精製水や水道水を数滴入れて保管してください。



## 8. 校正（キャリブレーション）

本器の測定精度を正確に保つために、初めてご使用になる前やセンサーを交換した時は校正を行ってください。  
また、ご使用後も定期的に校正を行うことをお勧めします。

温度により導電率値が異なりますので、液温25°Cでの校正をお勧めします。

センサー部に液体が付着したままで校正液に浸すと、校正液の精度にずれが生じます。校正液に浸す前に、必ずセンサー部を精製水や水道水で良く洗い、乾いた布やティッシュペーパー等で水分を拭いてください。

校正を行う際は、校正標準液への異物混入を防ぐ為、センサーを同梱の校正標準液のボトルに直接入れず、校正標準液を別の容器に小分けにしてご使用ください。  
一度使用した校正液は、元に戻さないでください。

以下の画面及び表示される数値は、1413 μS/cmの校正液を使用した時の例です。  
導電率の測定モードで実施してください。(11-4. 参照)

1) センサー部を精製水や水道水で良く洗い、乾いた布やティッシュペーパー等で水分を拭いてください。

2) 電源を入れます。

3) 導電率計用校正標準液に浸して、センサー部を軽くかき混ぜたのち、静かにします。

4) CALボタンを押して、校正モードにします。  
CALとSlopeが点滅して、校正が開始されます。

5) しばらくすると、S 安定アイコンが表示されます。

6) その後、測定値(μS/cm)が点滅して表示されますので、CALボタンで、導電率計用校正標準液の数値(同梱品は1413 μS/cm)に変更します。

7) ENTボタンを押すと、右図の様に補正量の値(%)が表示されます。

8) その後、自動で測定モードになり、校正が終了します。

9) 導電率計用校正標準液から取り出します。  
10) センサー部を洗い、水分を拭いてください。  
11) 電源を切るか、または、測定に移ってください。

※間違って、CALボタンを押して校正モードに入った場合は、すぐにPOWERボタンを押して校正モードを終了させれば、測定状態に戻ります。

※校正途中で、Err(エラー)が表示された場合は、POWERボタンを押して、最初からやり直してください。

## 9. セットアップ

1) 電源を入れた状態で SETボタンを押すと、「設定」モードに入ります。

2) CALボタンを一回押す毎に、下記の設定項目の画面に切り替わります。

P-01…温度(℃に固定)

P-02…温度補正基準温度(15.0~35.0°C)

P-03…温度補正量(0.00~10.00%/°C)

P-04…TDS補正(0.40~1.00)

P-05…塩分補正(0.20~0.80)

P-06…オートロック機能の設定


P-07…工場出荷時の設定

校正値は消去されますのでご注意ください。

3) 変更する項目が点滅している時に ENTボタンを押し、CALボタンで設定内容を変更します。

4) ENTボタンを押すと、Slopeが表示され、変更が確定されます。

5) 最後に POWERボタンを押すと、測定画面に戻ります。



## 10. 設定内容の確認

CALボタンを2秒以上長押しすると、校正時の設定状態(オフセット/スロープ)やセットアップの設定状態を確認することができます。

CALボタンで項目を変更できます。

POWERボタンで測定画面に戻ります。

SENS	現在のセンサー出力値(μS/cm)
CAL(Slope)	校正時のスロープの値(%) ※
SET	「9. セットアップ」の設定の内容

※校正を実施していない場合は、"----"の表示になります。

## 11. いろいろな機能

### 11-1. オートロック機能

測定値が安定した後に、測定値をホールドする機能です。

HOLD 指示子

測定中に、手元で液晶画面を確認できない時などに便利です。

※オートロック機能は、「9. セットアップ」で選択します。

※ホールドを一時的に解除して次の測定に移る時は、ENTボタンを押します。

### 11-2. オートパワーオフ機能

電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぐ機能です。

無操作の状態が約20分間継続されるとオートパワーオフ機能により電源が自動的に切れます。

※オートパワーオフ機能の解除はできません。

### 11-3. センサーの劣化度合の表示

校正を実施した場合、

画面左下に S または S の表示が出ます。

センサーは長期間使用すると劣化していきます。


S の表示が出ている場合は、センサーが劣化している状態ですので、別売のセンサーへの交換をお勧めします。



### 11-4. 測定モードの変更


TDS(不純物総溶解度)や塩分量の測定も可能です。

SETボタンを2秒以上長押しして、測定モードを変更します。



## 13. 困った時は

不具合症状	予想される原因	対応
電源が入らない	電池に問題がある	電池の極性を確認する。(4-1.参照) 新しい電池に交換する。(4-1.参照)
センサーの取り付けが良くない	センサーの取り付けを確認してください。(4-2.参照)	
数値が安定しない	対象液の量が少ない 対象液の温度が変化している 測定する液体が流れている センサーが乾燥している	別の容器に入れて、温度を安定させてください。 別の容器に入れて、流れが無いようにしてください。 センサーが乾燥していると、応答性・再現性が悪くなることがあります。数分程度測定対象液に浸けて攪拌し、馴染ませてから測定を行ってください。
液の汚れや不純物が多い	センサーの性能低下・劣化の原因になります。また、繰り返すと故障の原因になりますので、避けてください。	
数値が異常と思われる ・測定できない ・数値が変化しない 校正ができないなど	電極が汚れていたり、乾燥している 電極に不純物などの付着がある	①30分ほど水道水につけておく、②綿棒や歯ブラシの柔らかいもので軽くこすりながら水道水で洗い流す、③中性洗剤を希釈したものを綿棒や歯ブラシなどにつけて水道水で洗い流す、などの方法でセンサーを洗浄してください。 それでも異常と思われる場合はセンサーを交換してください。
対象液の量が少ない 電池に問題がある センサーが劣化している	センサー先端から2.5cm程度対象液に浸してください。(7-2.参照) 新しい電池に交換する。(4-1.参照) 新しいセンサーに交換してください。(4-2.参照)	
校正液が劣化している	新しい校正液を使用してください。	



センサーについて

※センサーの電極は傷つけないよう取扱いに注意してください。

※センサーは消耗品です。

故障や性能が劣化した場合には、修理できませんので新品を購入してください。

※センサーの寿命は使用条件によります。

使用方法・頻度、保管状態、測定する対象物によって異なるためです。

## 11-5. バックライト

バックライトは電源投入後自動で点灯し、約1分で消灯します。再びバックライトを点灯させるときは、測定状態で、電源ボタンを押してください。

## 12. その他

### 12-1. 導電率計とは

電気導電率(electrical Conductivity)は溶液の電気の伝わり易さを示すものです。水の電気伝導率はイオン性の不純物が多いほど上昇するため、水の汚れ具合を反映する重要な水質監視項目となっています。

TDS(Total Dissolved Solid)は水中に溶解されている不純物の濃度(ppm)を表します。

### 12-2. 測定原理

水溶液に浸した2枚の金属板に電圧をかけると、水溶液内の電荷を持った物質(イオン)が移動することにより電気が流れます。電圧が一定であれば、電極間の抵抗が小さくなると電流は大きくなります。2枚の電極(金属板)間に一定の電圧を加えて、電流を測定すれば水溶液中のイオンの数が多い少ないかを知ることができます。

### 12-3. 校正

より正確な測定をするために、導電率の校正が必要となります。毎日ご使用になる場合や、より正確な測定を希望される場合には、2週間に1回程度の校正をお勧めします。

※導電率の校正を既に実施している場合は、TDSや塩分量のモードでの校正を行う必要はありません。

### 12-4. 校正用標準液に関して

校正には、導電率計用校正標準液が必要です。本器には、1413 μS/cm校正標準液(30ml)を付属しています。保存期間は、未開封では約1年間、開封後は使用状態や頻度にもよりますが、約6ヶ月間が目安です。また、頻繁に使用するために多量に必要な場合は、市販の導電率計用校正標準液をお求めください。