

CUSTOM

デジタルマルチメータ

CDM-50

通常価格 ¥6,500 (税別)

※2022年8月1日以降ご注文分からの新価格です。

コンパクトなのに多機能

電流(直流・交流) / 電圧(直流・交流) / 抵抗
周波数 / 静電容量 / 導通チェック
ダイオードチェック / 1.5V乾電池チェック

テストリード着脱可能

収納ケース付属

100×50
mmの
コンパクトボディ!
(写真は実寸大)



交換可能な着脱式テストリード &
コンパクトな手のひらサイズ!



製品特長

テストリードが断線しても 交換ができる！

本体とテストリードをスッキリ 収納できるハードケース付属



製品詳細情報は WEBでも確認できます。



一般仕様	
検波方式	平均値方式
表示	液晶、最大表示“3999”
レンジ切替	オートレンジ / マニュアルレンジ
オーバーレンジ表示	“OL” マーク表示
ローバッテリー表示	電池電圧低下時、“ ”マーク表示
極性表示	自動切替、“-”のみ表示
サンプリング	3回 / 秒
オートパワーオフ	約 15 分 (解除可能)
使用温湿度	0 °C ~ + 40 °C、80 % RH 以下 (但し、結露の無い事)
保存温湿度	- 10 °C ~ + 60 °C、70 % RH 以下 (但し、結露の無い事)
電源	CR2032 (3V) リチウム電池 × 1 個
電池寿命	約 200 時間
寸法・重量	本体のみ: W50 × H100 × D12 mm、約 42g (電池含む) 収納ケース: W81 × H114 × D15.5 mm、約 35g 総重量: 約 100 g (電池・テストリード・収納ケース含む)
テストリード長	約 470 mm
適合規格	IEC61010-1 準拠 CAT II 600V、CAT III 300V
付属品	取扱説明書 (保証書付き)、テストリード、収納ケース

※仕様および外観は、改良の為予告なく変更する場合があります。

※本器に付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短い場合があります。
LEDとブザーを多用されると電池寿命が短くなります。

JANコード



4 983621 100570

電気的性能				
条件: 23°C ± 5°C、80%RH以下 / 精度: ± (_ %読み値 + _ dgt最小桁の数値)				
ファンクション	レンジ	分解能	精度	備考
直流電圧 DCV	4 V	0.001 V	± (1.0 % + 3 dgt)	・入力インピーダンス 10 MΩ以上
	40 V	0.01 V		
	400 V	0.1 V		
	600 V	1 V		
交流電圧 ACV	4 V	0.001 V	± (2.0 % + 5 dgt)	・入力インピーダンス 10 MΩ以上 ・40 Hz ~ 400 Hz
	40 V	0.01 V		
	400 V	0.1 V		
直流電流 DCA	400 μA	0.1 μA	± (2.0 % + 5 dgt)	・最大 400 mA まで
	40 mA	0.01 mA		
	400 mA	0.1 mA		
交流電流 ACA	400 μA	0.1 μA	± (2.0 % + 5 dgt)	・50 Hz ~ 60 Hz ・最大 400 mA まで
	40 mA	0.01 mA		
	400 mA	0.1 mA		
抵抗Ω	400 Ω	0.1 Ω	± (2.0 % + 5 dgt)	・開放電圧: 約 0.5 V
	4k Ω	0.001 kΩ		
	40 kΩ	0.01 kΩ		
	400 kΩ	0.1 kΩ		
	4 MΩ	0.001 MΩ		
	40 MΩ	0.01 MΩ		
周波数	5 Hz	0.001 Hz	± (0.5 % + 5 dgt)	・1 Hz ~ 100 kHz ・500 mVrms 以上、 50 % 矩形波
	50 Hz	0.01 Hz		
	500 Hz	0.1 Hz		
	5 kHz	0.001 kHz		
	50 kHz	0.01 kHz		
静電容量	50 nF	0.01 nF	± (5.0 % + 5 dgt)	・10 nF ~ 100 μF
	500 nF	0.1 nF		
	5 μF	0.001 μF		
	50 μF	0.01 μF		
	100 μF	0.1 μF		
	ブザーレスリッシュホールド			備考
導通チェック	約 50 Ω以下			・開放電圧: 約 1.0 V
	レンジ	分解能		備考
ダイオードチェック	0.001 ~ 1,999 V	1 mV		・開放電圧: 約 2.1 V

※交流電圧・周波数の精度保証は正弦波に限る

CDM-50
オプション品

交換用
テストリード **ATL-11** | 標準価格
¥1,100 (税別)



4 983621 100587

交換用プラスチックケース
CDM-50PC

標準価格 ¥880 (税別)



4 983621 100679

< お問い合わせ先 >

株式会社カスタム <https://www.kk-custom.co.jp>

本社 / 関東支店
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12
TEL: 03-3255-1117 (代表) FAX: 03-3255-1137

関西支店
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12
ブルーク長堀橋ビル6F
TEL: 06-6262-9950 (代表) FAX: 06-6262-9951

< リーフレット管理用 >

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像や
ハメコミ画像を使用しています。
また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。
・本リーフレットの記載内容は2022年7月現在のものです。
©2021CUSTOM Corporation Printed in Japan 220702



4 983621 960556